



Sortilog Kapmaskiner

www.kasto.de



Bygelsågar

Halvautomatisk bygelsåg KASTO*hbs 1*, KASTO*hbs 2*

Standardutrustning:

- Kylvätskesystem
- Helhydraulisk sågmatning
- Pendelskruvstycke

Art.nr. 135900 KASTO*hbs1*

Art.nr. 135509 KASTO*hbs2*



Tekniska data		KASTO <i>hbs 1</i>	KASTO <i>hbs 2</i>
Kapacitet		● / ■ / ■	● / ■ / ■
90°	mm	210 / 240 x 190 / 210 x 210	250 / 280 x 200 / 250 x 250
+ 45°	mm	150 / 150 x 100 / 130 x 210 / 145 x 145	180 / 170 x 200 / 155 x 155 / 170 x 170
Längd x bredd	mm	1.190 x 480	1.385 x 505
Höjd			
Högsta / lägsta position	mm	1.230 / 810	1.220 / 960
Materialuppläggningshöjd	mm	500	500
Total vikt	kg	170	180

Helhydraulisk produktionsbygelsåg KASTO*psb 2*, KASTO*psb 4*

Standardutrustning:

- KASTO Universal Hydraulik UH
- Kylvätskesystem
- Automatiskt lägesstop
- Pendelskruvstycke
- Justerbart helhydrauliskt matningstryck

Art.nr. 135913 KASTO*psb 2*

Art.nr. 136589 KASTO*psb 4*



Tekniska data		KASTO <i>psb 2</i>	KASTO <i>psb 4</i>
Kapacitet		● / ■ / ■	● / ■ / ■
90°	mm	280 / 280 x 160 / 240 x 240	400 / 400 x 240 / 320 x 320
+ 45°	mm	180 / 180 x 170 / 150 x 250 / 170 x 170	250 / 250 x 250 / 250 x 320 / 250 x 250
Längd x bredd	mm	1.500 x 650	1.830 x 710
Höjd			
Högsta / lägsta position	mm	1.320 / 1.000	1.605 / 1.170
Materialuppläggningshöjd	mm	600	600
Total vikt	kg	540	720

Klingsågar

Manuell klingsåg KASTOradial M 4

Standardutrustning:

- Dubbelt skruvstycke med spak för snabbblåsning av arbetstycket
- Längdanslag, materialsupport arm med rulle
- Kylvätskesystem
- Sågklinga

Art.nr. 139631 KASTOradial M4

Art.nr. 139667 KASTOradial M4 Maskinstativ



Tekniska data		KASTOradial M 4	
Kapacitet		● / ○ / □ / □	
90°	mm	45 / 65 / 80 x 55 / 65 x 65	
- 45°	mm	40 / 60 / 40 x 60 / 40 x 40	
+ 45°	mm	40 / 60 / 40 x 60 / 40 x 40	
Längd x bredd x höjd med maskinstativ (utan maskinstativ)	mm	900 x 1.160 x 1.530 (790)	
Material uppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt (med maskinstativ)	kg	167 (197)	
Total effekt		kW	4,0
Sågmotor, effekt		kW	1,5 / 2,2
Hastighet		m/min	46 / 92
Klingdimension		mm	275 x 2,5 x 32

Maskinstativ (extra tillbehör)

Manuell klingsåg KASTOradial M 6

Standardutrustning:

- Dubbelt skruvstycke med spak för snabbblåsning av arbetsycket
- Längdanslag, materialsupport arm med rulle
- Kylvätskesystem
- Sågklinga

Art.nr. 139632 KASTOradial M6

Art.nr. 139661 KASTOradial M6 Maskinstativ



Tekniska data		KASTOradial M 6	
Kapacitet		● / ○ / □ / □	
90°	mm	65 / 90 / 120 x 70 / 85 x 85	
- 45°	mm	60 / 70 / 70 x 50 / 65 x 65	
+ 45°	mm	60 / 80 / 75 x 70 / 70 x 70	
Längd x bredd x höjd med maskinstativ (utan maskinstativ)	mm	940 x 1.230 x 1.800 (820)	
Material uppläggnings höjd	mm	950	
Total vikt (med maskinstativ)	kg	207 (257)	
Total effekt		kW	4,0
Sågmotor, effekt		kW	1,5 / 2,2
Hastighet		m/min	26 / 53 or 53 / 106
Klingdimension		mm	315 x 2,5 x 32

Maskinstativ (extra tillbehör)

Manuell klingsåg KASTOradial M 7

Standardutrustning:

- Skruvstycke med motspännanordning för gradfria skär
- Kylvätskesystem
- Materialsupport arm med rulle
- Spånrensar hjul
- Sågklinga

Art.nr. 139608 KASTOradial M7 17/34 m/min

Art.nr. 139607 KASTOradial M7 34/68 m/min

Tekniska data		KASTOradial M 7	
Kapacitet		● / ○ / □ / □	
90°	mm	70 / 100 / 135	80 / 90 x 90
- 45°	mm	70 / 100 / 100	x 80 / 90 x 90
+ 45°	mm	70 / 100 / 100	x 80 / 90 x 90
+ 60°	mm	70 / 80 / 70	x 80 / 70 x 70
Längd x bredd x höjd	mm	450 x 800 x 1.700	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	270	
Total effekt		kW	4,0
Sågmotor, effekt	kW	1,3 / 1,8 or 1,5 / 2,2	
Hastighet	m/min	17 / 34 or 34 / 68	
Klingdimension	mm	315 x 2,5 x 32	



Manuell klingsåg KASTOradial M 10

Standardutrustning:

- Skruvstycke med motspännanordning för gradfria skär
- Kylvätske system
- Material support arm med rulle
- Spånrensar hjul
- Sågklinga

Art.nr. 139673 KASTOradial M10 19/38 m/min

Art.nr. 139671 KASTOradial M10 38/76 m/min

Teknisk data		KASTOradial M 10	
Kapacitet		● / ○ / □ / □	
90°	mm	100 / 100 / 170	90 / 90 x 90
- 45°	mm	90 / 90 / 90	x 90 / 90 x 90
+ 45°	mm	100 / 100 / 125	x 90 / 90 x 90
+ 60°	mm	100 / 100 / 125	x 90 / 90 x 90
Längd x bredd x höjd	mm	600 x 800 x 1.700	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	450	
Total effekt		kW	4,0
Sågmotor, effekt	kW	1,8 / 2,4	
Hastighet	m/min	19 / 38 or 38 / 76	
Klingdimensions	mm	350 x 2,5 x 32	



Manuell klingsåg KASTOradial

Standardutrustning:

- Skruvstycke med motspännanordning för gradfria skär
- Kylvätskesystem
- Materialsupport arm med rulle
- Spånrensar hjul
- Justerbart matningshastighet med höjdställning
- Sågklinga

Art.nr. 139657 KASTOradial U7 17/34 m/min

Art.nr. 139610 KASTOradial U7 34/68 m/min

Art.nr. 139676 KASTOradial U10 19/38 m/min



Tekniska data		KASTOradial U 7	KASTOradial U 10
Kapacitet		● / ○ / □ / □	● / ○ / □ / □
90°	mm	70 / 100 / 135 x 80 / 90 x 90	100 / 100 / 170 x 90 / 90 x 90
+ 45°	mm	70 / 100 / 100 x 80 / 90 x 90	100 / 100 / 125 x 90 / 90 x 90
+ 60°	mm	70 / 80 / 70 x 80 / 70 x 70	90 / 90 / 90 x 90 / 90 x 90
- 45°	mm	70 / 100 / 100 x 80 / 90 x 90	100 / 100 / 125 x 90 / 90 x 90
Läng x bredd x höjd	mm	450 x 1.050 x 2.000	600 x 1.200 x 2.200
Materialuppläggningshöjd	mm	950	950
Total vikt	kg	300	500
Total effekt	kW	4,0	4,0
Sågmotor, effekt	kW	1,5 / 2,2	1,8 / 2,4
Hastighet	m/min	17 / 34 or 34 / 68	19 / 38 or 38 / 76
Klingdimension	mm	315 x 2,5 x 32	350 x 2,5 x 32

Bandsågar

Universal bandsåg KASTOpractical E 2

Standardutrustning:

- 2 - hastigheter
- Kylvätskesystem
- Horisontalskruvstycke
- Enkelt inställbar för gering (-45° to +60°)
- Justerbara bandstyrningsarmar
- Matningshastighet justeras med en fin drossel
- Automatisk avstängning efter kapningen slut

Art.nr. 139706 KASTOpractical E2

Tekniska data		KASTOpractical E 2	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	230 / 300 x 170 / 220 x 220	
+ 45°	mm	200 / 190 x 190 / 190 x 190	
+ 60°	mm	115 / 120 x 105 / 105 x 105	
- 45°	mm	150 / 120 x 150 / 135 x 135	
Längd x bred x höjd	mm	900 x 1.660 x 1.450	
Materialupplägningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	395	
Total effekt		kW	2,0
Sågmotor, effekt	kW	1,1 / 1,5	
Matningshastighet	m/min	35 / 70	
Högre matningshastighet (extra utrustning)	m/min	20 - 90	
Sågbandsdimension	mm	2.825 x 27 x 0,9	



(Spånlåda extra tillbehör)

Halvautomatisk bandsåg KASTOpractical U2

Standardutrustning:

- 2 - hastigheter
- Kylvätskesystem
- Horisontalskruvstycke
- Enkelt inställbar för gering (-45° to +60°)
- Justerbara bandstyrningsarmar
- Matningshastighet justeras med en fin drossel
- Hydraulisk lyftning av sågbygel vid kapningens slut

Art.nr. 139749 KASTOpractical U2

Tekniska data		KASTOpractical U 2	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	230 / 300 x 170 / 220 x 220	
+ 45°	mm	200 / 190 x 190 / 190 x 190	
+ 60°	mm	115 / 120 x 105 / 105 x 105	
- 45°	mm	150 / 120 x 150 / 135 x 135	
Längd x bredd x höjd	mm	900 x 1.660 x 1.450	
Materialupplägningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	425	
Total effekt		kW	2,0
Sågmotor, effekt	kW	1,1 / 1,5	
Hastighet	m/min	35 / 70	
Högre matningshastighet (extra utrustning)	m/min	20 - 90	
Sågbandsdimension	mm	2.825 x 27 x 0,9	



(Spånlåda extra tillbehör)

Helautomatisk bandsåg KASTO*practical A2*

Standardtillbehör:

- Matningshastighet justeras med en fin drossel
- 2 - hastigheter
- Kylvätskesystem
- Lättanvänd styrning, BasicControl
- Enkelt inställbar för gering (-45° to +60°)
- Justerbara bandstyrningsarmar
- Justerbar övre läge av sågbygel
- Frammatningen via kulskruv för noggrann mätning

Art.nr. 139745 KASTO*practical A2*



Tekniska data		KASTO <i>practical A 2</i>	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	230 / 300 x 170 / 220 x 220	
+ 45°	mm	200 / 190 x 190 / 190 x 190	
+ 60°	mm	115 / 120 x 105 / 105 x 105	
- 45°	mm	150 / 120 x 150 / 135 x 135	
Längd x bredd x höjd	mm	1.835 x 1.750 x 1.455	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	830	
Total effekt		kW	2,5
Sågmotor, effekt		kW	1,1 / 1,5
Hastighet		m/min	35 / 70
Högre matningshastighet (extra utrustning)		m/min	20 - 90
Sågbandsdimension		mm	2.825 x 27 x 0,9

Halvautomatisk bandsåg KASTO*functional U*

Standardutrustning:

- Frekvenskontrollerad bandhastighetsmotor
- Bandhastighet 20 - 110 m/min
- Kylvätskesystem
- Horisonalskruvstycke
- Enkelt inställbar för gering (-45° to +60°)

Art.nr. 139810 KASTO*functional U*



Tekniska data		KASTO <i>functional U</i>	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	260 / 300 x 260 / 260 x 260	
+ 45°	mm	200 / 200 x 240 / 200 x 200	
+ 60°	mm	165 / 160 x 120 / 150 x 150	
- 45°	mm	200 / 200 x 240 / 200 x 200	
Längd x bredd x höjd	mm	1.014 x 1.825 x 1.460	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	510	
Total effekt		kW	2.0
Sågmotor, effekt		kW	1,5
Hastighet		m/min	20 - 110
Material spänning		Mekanisk (hydraulisk extra tillb.)	
Sågbandsdimension		mm	2.910 x 27 x 0,9

Helautomatisk bandsåg KASTOfunctional A

Standardutrustning:

- Frekvenskontrollerad bandhastighetsmotor
- Kylvätskesystem med integrerad pump, kylvätske munstycken kontrollerade via styrd ventil
- Hydrauliskt skruvstycke med materialslutsensor
- Användarvänlig BasicControl styrning
- Min. rpm monitor (SpeedControl)
- Elektrisk driven frammatning via kulskruv för hög noggrann frammatningslängd
- Automatisk höjdinställning av sågbygel

Art.nr. 139709 KASTOfunctional A

Tekniska data		KASTOfunctional A	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	260 / 300 x 260 / 260 x 260	
+ 45°	mm	200 / 200 x 240 / 200 x 200	
+ 60°	mm	165 / 160 x 120 / 150 x 150	
- 45°	mm	200 / 200 x 240 / 200 x 200	
Längd x bredd x höjd	mm	1.470 x 1.825 x 1.460	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	890	
Total effekt	kW	2,5	
Sågmotor, effekt	kW	1,5	
Materialframmatninglängd, enkel	mm	500	
Flerfaldigframmatning	mm	9.999	
Kortaste kapningslängd enkel och automatkap	mm	6	
Hastighet	m/min	20 - 110	
Materialspänning		hydraulisk	
Sågbandsdimension	mm	2.910 x 27 x 0,9	



Universal geringsbandsåg KASTOcut GE

Fördelar:

- För kapning av de flesta material
- Gering från 0° upp till 60°
- Principen av den ideala geringspunkten
- Manuell skruvstycksspänning

Art.nr. 139672 KASTOcut GE 4



Tekniska data		KASTOcut GE 4	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	400 / 400 x 320 / 320 x 320	
+ 45°	mm	320 / 320 x 320 / 320 x 320	
+ 60°	mm	240 / 210 x 320 / 220 x 220	
Minsta avkapningslängd	mm	6	
Minsta restbitslängd	mm	35	
Längd	mm	1.240	
Bredd	mm	2.700	
Höjd, bygel i lägsta position	mm	1.369	
Höjd, bygel i högsta position	mm	2.109	
Materialuppläggningshöjd	mm	700	
Total vikt	kg	1050	
Total effekt med standardutrustning	kW	3,5	
Sågmotor, effekt	kW	1,3 / 1,7	
Hastighet	m/min	32 / 64	
Hastighet steglös*	m/min	20-110	
Material spänning		manuell	
Sågbandsdimension	mm	5.090 x 34 x 1,1	

* Extra tillbehör

Universal geringsbandsåg KASTOcut GU

Fördelar:

- Halvautomatisk kapning av alla typer av material
- Gering från 0° upp till 60°
- Principen om den ideala geringspunkten
- Hydraulisk spänning av materialet
- KASTO Universal Hydraulik UH

Art.nr. 139773 KASTOcut GU 4



Tekniska data		KASTOcut GU 4	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	400 / 400 x 320 / 320 x 320	
+ 45°	mm	320 / 320 x 320 / 320 x 320	
+ 60°	mm	240 / 210 x 320 / 220 x 220	
Minsta kapningslängd	mm	6	
Minsta restbit	mm	35	
Längd	mm	1.240	
bredd	mm	2.700	
Höjd, bygel i lägsta position	mm	1.369	
Höjd, bygel i högsta position	mm	2.109	
Material uppläggningshöjd	mm	700	
Total vikt	kg	1050	
Total effekt med standard tillbehör	kW	3,5	
Sågmotor, effekt	kW	1,3 / 1,7	
Hastighet	m/min	32 / 64	
Variabel bandhastighet*	m/min	20-110	
Material spänning		hydraulisk	
Sågbandsdimension	mm	5.090 x 34 x 1,1	

* Extra tillbehör

Halvautomatisk geringsbandsåg KASTOcut DU 4

Fördelar:

- Inställningsbar gering 60° till -60° enkel och smidig förflyttning av sågbygeln
- Svängningspunkten är vid skärningspunkten av sågbandet och ingen korrigering av längd behövs vid ändring av geringsvinkeln
- Variabel bandhastighet från 20 upp till 110 m/min
- KASTO Universal Hydraulik UH (DU 4).
- Mycket kraftig konstruktion
- Digital avläsning av geringsvinkeln (extra tillbehör)

Art.nr. 139556 KASTOcut DU 4



Tekniska data		KASTOcut DU 4	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	400 / 520 x 320 / 320 x 320	
0° to -45°	mm	320 / 320 x 320 / 320 x 320	
+ 45°	mm	320 / 320 x 320 / 320 x 320	
+ 60°	mm	(± 60°) 250 / 220 x 320 / 220 x 220	
Minsta kapningslängd	mm	10	
Kortaste restbit	mm	45	
LxB xH, Sågbygel i lägsta position	mm	1.420 x 2.800 x 1.340	
Höjd, bygel i högsta position	mm	2.125	
Materialuppläggningshöjd	mm	700	
Total vikt	kg	1180	
Total effekt med standardutrustning	kW	3,5 / 4,5	
Sågmotor, effekt	kW	1,3 / 1,7 / 3,0	
Hastighet	m/min	32 / 64	
Variabel hastighet		20 - 110	
Material spänning		manuell/ hydraulisk	
Sågbandsdimension	mm	5.090 x 34 x 1,1	

Helautomatisk geringsbansåg KASTOpos GA 4

Standardutrustning:

- Spånlåda utdragbar
- Driven spånrensborste
- Frammatningsbord med rullar
- Späntrycks reglering
- KASTO Universal Hydraulik UH
- Frekvensstyrd bandhastighet
- Övervakning av bandhastighet "Speedcontrol"
- Materialsensor

Art.nr. 139776 KASTOpos GA 4



Tekniska data		KASTOpos GA 4	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	400 / 400 x 320 / 320 x 320	
- 45°	mm	320 / 320 x 320 / 320 x 320	
- 60°	mm	240 / 210 x 320 / 220 x 220	
Frammatninglängd, enkel	mm	750	
Flerfaldig frammatningslängd	mm	9.999	
Kortaste kaplängd	mm	6	
Minsta diameter	mm	10	
Kortaste restbit, enkelkap	mm	30	
Kortaste restbit, automatdrift	mm	240	
Längd x bredd x höjd	mm	2.713 x 2.515 x 1.369	
Materialuppläggningshöjd	mm	700	
Total vikt	kg	1.850	
Total effekt / Total anslutningseffekt	kW	6,0 / 3,0	
Variabel hastighet	m/min	20 - 110	
Material spänning		hydraulisk	
Sågbandsdimension	mm	5.090 x 34 x 1,1	

Helhydraulisk bandsågsautomat KASTOverta A 2

Fördelar:

- Helhydraulisk, två-kolumn lagrad sågenhet
- Perfekt för kapning av full material, rör och profiler
- Mer effektiv med KASTO's styrning "KASTO BasicControl"
- All viktig information kan utläsas i styrsystemet
- Totalt kan 99 program programmeras till minnet, med kombinationer av längd och antal
- Optimalt kapningsresultat samt ökar livslängden på bandet, det är vad KASTO Universal Hydraulik UH står för
- Stegvis materialframmatning via kulskruv
- Variabel bandhastighet via frekvensstyrd sågmotor
- Horisontalt linjära skruvstycksbackar för att spänna materialet på båda sidor
- Totalt inbyggd, fördelar är, lätt att regöra, högre säkerhet och lägre ljudnivå
- Kompakt design

Art.nr. 136552 KASTOverta A2



Tekniska data		KASTOverta A 2	
Kapacitet		● / ■ / ■	
90°	mm	260 / 320 x 260 / 260 x 260	
Kortaste kaplängd	mm	6	
Minsta diameter	mm	10	
Kortaste restbit, enkelkap	mm	15	
Kortaste restbit i automatdrift	mm	40	
Frammatningslängd, enkel	mm	850	
Materialuppläggningshöjd	mm	950	
Total vikt	kg	1.360	
Längd x bredd x höjd	mm	2.189 x 1.320 x 1.768	
Total effekt / Total anslutningseffekt	kW	2,5 / 1,5	
Variabel hastighet	m/min	12 - 120	
Sågbandsdimension	mm	3.180 x 27 x 0,9	

Helautomatisk bandsågsautomat KASTOwin 3.3

Fördelar:

- Ny maskinlayout
- Sensorer är separerade från arbetsområdet, säkerhetsställer en pålitlig och problemfri funktion
- Perfekt för serieproduktion för homogena material, rör och profiler
- Mer effektiv med KASTO's användar vänliga styrning "SmartControl"
- All viktig information kan utläsas i styrsystemet
- Kontrollerad sågnedmatning via kulskruv
- Hög kapningsprestanda med imponerande repetitionsnoggrannhet
- Driven spånborste
- Variabel bandhastighet via frekvensstyrd sågmotor
- Horisontalt linjära skruvstycksystem för att spänna materialet på båda sidor
- Fördelar av totalt helt inbyggd maskin: lätt att rengöra, högre säkerhet och låg ljudnivå
- Kompakt design
- Hydrauliskt försända, intergrerade bandstyrningar

Art.nr. 139955 KASTOwin 3.3



Tekniska data		KASTOwin 3.3	
Kapacitet		● / ■	
90°	mm	330 / 330 x 350	
Enkel frammatning.	mm	500	
Extra tillval enkel frammatning	mm	1500	
Kortaste restbit vid automatkörning	mm	60	
Sågmotor, frekvensstyrd	kW	4	
Total effekt med standardtillbehör	kW	6	
Variabel hastighet	m/min	12 - 150	
Sågbandsdimension	mm	5090 x 34 (41*) x 1,1	
Materialupplägningshöjd	mm	700	
Längd x bredd x höjd	mm	1.350x 2,330 x 1,850	
Total vikt	kg	2,050	

* Extra tillval

Helautomatisk bandsågsautomat KASTOwin 4.6

Fördelar:

- Ny maskinlayout
- Sensorer är separerade från arbetsområdet, säkerhetsställer en pålitlig och problemfri funktion
- Perfekt för serieproduktion för homogena material, rör och profiler
- Mer effektiv med KASTO's användar vänliga styrning "SmartControl"
- All viktig information kan utläsas i styrsystemet
- Kontrollerad sågnedmatning via kulskruv
- Hög kapningsprestanda med imponerande repetitionsnoggrannhet
- Driven spånborste
- Variabel bandhastighet via frekvensstyrd sågmotor
- Horisontalt linjära skruvstycksystem för att spänna materialet på båda sidor
- Fördelar av totalt helt inbyggd maskin: lätt att rengöra, högre säkerhet och låg ljudnivå
- Kompakt design
- Hydrauliskt försända, intergrerade bandstyrningar

Art.nr. 139957 KASTOwin 4.6



Tekniska data		KASTOwin 4.6	
Kapacitet		● / ■	
90°	mm	460 x 460	
Enkel frammatning.	mm	500	
Extra tillval enkel frammatning	mm	1500	
Kortaste restbit vid automatkörning	mm	35	
Sågmotor, frekvensstyrd	kW	4	
Total effekt med standardtillbehör	kW	6	
Variabel hastighet	m/min	12 - 150	
Sågbandsdimension	mm	6096 x 54 x 1,3 (41 x 1,1*)	
Materialupplägningshöjd	mm	700	
Längd x bredd x höjd	mm	1650 x 2900 x 2030	
Total vikt	kg	3000	

* Extra tillval

Klingsågar för aluminium

Halvautomatisk klingsåg för aluminium KASTOalu U 12

Standardutrustning:

- Manuell justerbar inställning av geringsvinkeln, avläses på skala
- En vertikal och två horisontala spänneheter (E 12)
- Två vertikala och två horisontella spänneheter (U 12)
- Hydro-pneumatisk, inställningsbar matningshastighet
- Säkerhetskydd med föreglingsystem (U 12)
- Micro-spray smörjsystem
- Tryckluftpistol
- Anslutningsstos för anslutning av extern spånutsug
- Hårdmetall sågklinga

Art.nr. 139836 KASTOalu U12

Tekniska data		KASTOalu U 12	
Horizontalt gering snitt	mm		± 90°
Kapacitet			○ / □ / □
90°	mm	100 / 110 x 70 / 80 x 80	
± 45°	mm	100 / 80 x 75 / 75 x 75	
Längd x bredd x höjd	mm	(E12) 700 x 800 x 1.225 (U12) 650 x 800 x 1.300	
Materialuppläggningshöjd	mm		925
Total vikt	kg		150 / 164
Total effekt	kW		1,5
Hastighet	U/min		2.800
Klingdimension	mm		300 x 3,5 x 32
Luftryck	bar		7



Halvautomatisk klingsåg för aluminium KASTOalu U 14

Standardutrustning:

- Manuell inställning av geringsvinkel från 0° vänster to 0° höger
- Indexeringsintervall 180°
- Två vertikala och två horisontala fastspänningensheter
- Hydro-pneumatisk, inställningsbar matningshastighet
- Säkerhetskydd med föreglingsystem
- Micro-spray smörjsystem
- Tryckluftpistol
- Anslutningsstos för anslutning av extern spånutsug
- Hårdmetall sågklinga

Art.nr. 139837 KASTOalu U14

Tekniska data		KASTOalu U 14	
Horizontalt geringsnitt	mm		± 90°
Kapacitet			○ / □ / □
90°	mm	140 / 200 x 80 / 125 x 125	
± 45°	mm	130 / 140 x 80 / 110 x 110	
Längd x bredd x höjd	mm	700 x 1.100 x 1.370	
Materialuppläggningshöjd	mm		925
Total vikt	kg		185
Total effekt	kW		1,8
Hastighet	U/min		2.800
Klingdimension	mm		400 x 4 x 32
Tryckluft	bar		7



Halvautomatisk klingsåg för aluminium KASTOalu U 20

Standardutrustning:

- Manuellt inställningsbar geringsvinkel via handratt, digital avläsning, från 70° vänster till 70° höger
- En vertikal och två horisontala spänneheter
- Hydro-pneumatisk, inställningsbar matningshastighet
- Säkerhetskydd med föreglingsystem
- Micro-spray smörjsystem
- Tryckluftpistol
- Anslutningsstos för anslutning av extern spånutsug
- Hårdmetall sågklinga

Art.nr. 139838 KASTOalu U20

Tekniska data		KASTOalu U 20	
Horizontalt geringsnitt	mm	± 70°	
Kapacitete		○ / □ / □	
90°	mm	200 / 300 x 100 / 180 x 180	
± 45°	mm	200 / 200 x 120 / 150 x 150	
Länd x bredd x höjd	mm	1.440 x 1.385 x 1.715	
Materialuppläggningshöjd	mm	980	
Total vikt	kg	827	
Total effekt	kW	3,0	
Hastighet	U/min	3.070	
Klingdimension	mm	550 x 4 x 32	
Luftryck	bar	7	



Helautomatisk klingsåg för aluminium KASTOalu A 13

Standardutrustning:

- Användarvänlig BasicControl styrning
- Hydro-pneumatisk, inställningsbar matningshastighet
- Justerbar snitthöjd
- En vertikal och två horisontala spänneheter
- Exakt frammatningslängd via kulskruvmaterial
- Säkerhetskydd med föreglingsystem
- Micro-spray smörjsystem
- Tryckluftpistol
- Anslutningsstos för anslutning av extern spånutsug
- Hårdmetall sågklinga

Art.nr. 139839 KASTOalu A13

Tekniska data		KASTOalu A 13	
Kapacitete		● / ■ / ■	
90°	mm	100 / 200 x 90 / 105 x 105	
Frammatningslängd, enkel	mm	600	
Flerfaldig frammatning.	mm	9.999	
Kortaste restbit	mm	90	
Läng x bredd x höjd	mm	1.240 x 1.100 x 1.450	
Materialuppläggningshöjd	mm	900	
Total vikt	kg	365	
Total effekt	kW	3,5	
Hastighet	U/min	2.800	
Klingdiameter	mm	400 x 4 x 32	
Luftryck	bar	7	



Våra produkter finns hos Ahlsell

Med cirka 100 lokalt anpassade butiker från norr till söder är Ahlsell alltid redo att hjälpa dig.

Beställ dina produkter på ahlsell.se, besök någon av deras butiker eller kontakta din säljare på Ahlsell.



Ahlsell strävar efter att göra tillvaron enklare för dig. Ahlsell gör det genom sitt kunnande, breda sortiment, smarta tjänster och viljan att göra det lilla extra. Det är därför Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

